

GYPSUM.

BETONPRODUKTE

Reinigung und Pflege

BETON

Es handelt sich um eine neue und fortschrittliche Form von Hochleistungsbeton mit subtilen und raffinierten Eigenschaften, die diesem alten Baumaterial eine neue Ausdruckssprache verleihen. Die Farbe verbindet sich dann mit dem Beton in einer organischen und sanften Beziehung. Diese Eigenschaft, zusammen mit der Veredelung der Oberfläche, entfernt die traditionelle Wahrnehmung eines Rohmaterials und verleiht dem Beton eine wertvolle Dimension. Dieser Beton eignet sich sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Markt und ist sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet.

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Haushaltsübliche Flecken (Kaffee, Öl, Wein, Coca-Cola, Zitrone usw.) lassen sich leicht mit milder Seife und Wasser entfernen, schwierigere Verschmutzungen (Rost, Permanentmarker, Motoröl usw.) können mit speziellen Produkten beseitigt werden.

Gewöhnliche Reinigung

- Für die meisten Flecken empfehlen wir eine pH-neutrale Seife von guter Qualität, die in jedem Supermarkt erhältlich ist.
- Zur Reinigung können Schwammtücher, Scotch-Brite-Schwämme, Wurzelbürsten, Einscheibenmaschinen und Hochdruckreiniger verwendet werden. Verwenden Sie keine Stahlwolle und keine Metallbürsten, kein Schleifpapier oder andere Werkzeuge, die die Oberfläche verkratzen könnten.
- Die Reinigung mit Kalkentfernern, Bad- und Küchenreinigern, Bodenreinigern usw. ist erlaubt.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Kratzer verursachen können, wie z. B. Scheuerpulver oder Cremes, und die Wasserstoffperoxid, Flusssäure, starke Bleichmittel, chlorhaltige Reinigungsmittel oder aktiven Sauerstoff enthalten.

- Wenn Sie Staubschutzmittel oder Wachse verwenden wollen, ist es ratsam, einen kleinen Vorversuch an einer unauffälligen Stelle durchzuführen, da sie die Farbe und/oder das Oberflächenfinish verändern könnten.

Übliche Flecken

Haushaltsübliche Flecken (z. B. Kaffee, Öl, Wein, Coca-Cola, Zitrone, Kosmetika, Handcreme, Zahnpasta, Parfüm usw.) lassen sich leicht mit milder Seife und Wasser entfernen. Ein längerer Kontakt (bis zu 24 Stunden) mit diesen Substanzen führt nicht zu dauerhaften Flecken, aber es ist dennoch ratsam, sie so schnell wie möglich zu entfernen.

Kalkablagerungen

Kalkschleier lassen sich mit handelsüblichen Kalkentfernern leicht entfernen. Es ist jedoch ratsam, sie schnell zu entfernen, um die Bildung von Verkrustungen zu vermeiden, die im Laufe der Zeit nur schwer zu entfernen wären. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, eine längere Staunässe zu vermeiden.

Schwierige Flecken

Bei Bedarf steht eine Reihe von professionellen Produkten zur Verfügung, um die schwierigsten Flecken zu entfernen (z. B. Jodfarbe, Permanentmarker, Rost usw.). In solchen Fällen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, um die beste Lösung zu finden.

Reinigungsmittel

Unabhängig davon, welches Produkt zum Waschen der Oberflächen verwendet wird (Seifen, Säuren oder spezielle Produkte), wird empfohlen, immer gründlich abzuspülen.

AUSSERPLANMÄSSIGE PFLEGE: auffrischungsbehandlung

Der Beton wird bei der Herstellung behandelt, um Fleckenbeständigkeit und Waschbarkeit zu gewährleisten. Je nach Art der Nutzung und den Umgebungsbedingungen, denen das Produkt ausgesetzt war, kann es nach einem unterschiedlichen Zeitraum – und in jedem Fall, wenn die Reinigung einen größeren Aufwand erfordert – notwendig sein, die Oberflächenbehandlung wiederherzustellen. In solchen Fällen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, um alle erforderlichen Informationen zu erhalten.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

Für eine gute Lagerung des Materials:

- möglichst vermeiden, dass Schmutz für längere Zeit auf der Oberfläche verbleibt;
- längeren Kontakt mit Lösungsmitteln oder säurehaltigen Stoffen vermeiden;
- Kontakt mit Schwefelsäure vermeiden;
- Kontakt mit Bleichmitteln vermeiden;
- Kontakt mit bleichenden oder aktivsauerstoffhaltigen Stoffen vermeiden;
- Reiben mit aggressiven Schleifmitteln (z. B. Sandpapier) vermeiden;
- die Verwendung von scharfen Werkzeugen direkt auf der Oberfläche vermeiden.

HINWEIS

GYPSUM S.r.l. haftet nicht im Falle von:

- Schäden, die an den Produkten während Transport, Lagerung, Handhabung und Installation entstanden sind;
- Schäden und/oder ästhetische Veränderungen am Produkt, die durch physikalischen oder chemischen Missbrauch entstanden sind;
- sonstige Schäden, die durch physischen oder chemischen Missbrauch des Produkts entstanden sind;
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Verlege- und Pflegeanweisungen verursacht werden;
- Schäden, die durch eigenmächtige Veränderungen oder unsachgemäßen Gebrauch (z.B. Abschleifen der Oberfläche) entstanden sind;
- Schäden, die durch falsche oder unzureichende Pflege verursacht werden;
- ästhetische Abweichungen und/oder Änderungen der Schutzbehandlung, die sich aus dem zusätzlichen Aufbringen von Oberflächenschutzmitteln durch den Kunden ergeben;
- Schäden, die durch außergewöhnliche Ereignisse verursacht wurden;
- Schäden an Produkten, die verlegt wurden, obwohl bereits vor der Verlegung ein sichtbarer – und nicht behebbarer – Mangel vorlag (z. B. Verfärbung, Verformung, Absplitterung usw.): Wenn ein Produkt also bereits vor der Verlegung einen Mangel aufweist, sollte es nicht verlegt werden.

GYPSUM S.r.l. behält sich das Recht vor, dieses Dokument jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

GYPSUM S.r.l.

Eingetragener Sitz: Via Verdi 14 - 24121 Bergamo - Italia

Operativer Hauptsitz: Via C.A. Dalla Chiesa s.n. / Via degli Assini 32 - 24048 Treviolo (BG) - Italia

T. +39 (0)35200085 - info@gypsum-arte.com - www.gypsum-arte.com