

# GYPSUM.

## PRODOTTI IN CEMENTO

### Pulizia e manutenzione

#### IL CEMENTO

Si tratta di una nuova ed evoluta forma di cemento ad alte prestazioni, dotato di qualità sottili e raffinate, che conferiscono a questo antico materiale da costruzione un nuovo linguaggio espressivo. Il colore, poi, si unisce al cemento in un rapporto organico e gentile. Tale caratteristica, insieme alla raffinatezza della finitura superficiale, allontana la tradizionale percezione di un materiale grezzo e dona al cemento una dimensione preziosa. Questo cemento è adatto al mercato pubblico e privato e per applicazioni sia indoor, sia outdoor.

#### MANUTENZIONE ORDINARIA

Le comuni macchie domestiche (caffè, olio, vino, Coca Cola, limone, ecc.) sono facilmente rimovibili utilizzando acqua e sapone neutro, ma è anche possibile rimuovere lo sporco più difficile (ruggine, pennarello indelebile, olio motore, ecc.) avvalendosi di prodotti specifici.

#### Pulizia ordinaria

- Per la maggior parte delle macchie si consiglia l'utilizzo di un sapone a pH neutro di buona qualità acquistabile in ogni supermercato.
- Per la pulizia si possono utilizzare panni spugna, spugne scotch-brite, spazzole di saggina, monospazzole, idropulitrici. Non usare pagliette e spazzole metalliche, carta vetrata o altri utensili che potrebbero graffiare la superficie.
- È consentita la pulizia con anticalcare, detersivi per il bagno e la cucina, detersivi per i pavimenti, ecc.
- Non utilizzare detersivi che possono graffiare, come polveri o creme abrasive, e che contengono acqua ossigenata, acido fluoridrico, detersivi fortemente sbiancanti, contenenti cloro o ossigeno attivo.

- Nel caso si volessero impiegare prodotti antipolvere o cere, si consiglia di effettuare una piccola prova preliminare in una zona poco visibile perché potrebbero alterare il colore e/o la finitura superficiale.

### Macchie comuni

Le comuni macchie domestiche (es. caffè, olio, vino, Coca Cola, limone, cosmetici, crema mani, dentifricio, profumi, ecc.) sono facilmente rimovibili utilizzando acqua e sapone neutro. Il contatto prolungato (fino a 24h) con queste sostanze non genera macchie permanenti, anche se comunque si consiglia di rimuoverle il prima possibile.

### Calcare

Gli aloni di calcare sono facilmente rimovibili con i comuni prodotti anticalcare presenti in commercio. Comunque si consiglia di rimuoverli velocemente, in modo da evitare il formarsi di incrostazioni che, con il passare del tempo, risulterebbero di difficile rimozione. In questo senso è importante evitare i ristagni prolungati di acqua.

### Macchie difficili

In caso di necessità è disponibile una gamma di prodotti professionali idonei alla rimozione delle macchie più difficili (es. tintura di iodio, pennarello indelebile, ruggine, ecc.). In questi casi vi invitiamo a contattare l'azienda per individuare la soluzione più adeguata.

### Detergenti

Qualsiasi sia il prodotto utilizzato per il lavaggio delle superfici (saponi, acidi o prodotti specifici), si raccomanda di eseguire sempre un risciacquo accurato.

## **MANUTENZIONE STRAORDINARIA: refresh trattamento**

Il cemento viene trattato in fase di produzione per garantire la resistenza alle macchie e la lavabilità. Dopo un lasso di tempo variabile, in funzione del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali a cui il manufatto è stato sottoposto – e in ogni caso quando la pulizia richiederà uno sforzo maggiore – potrebbe essere necessario un ripristino del trattamento superficiale. In questi casi vi invitiamo a contattare l'azienda per avere tutte le indicazioni necessarie.

## PRECAUZIONI GENERALI

Per una buona conservazione del materiale:

- evitare, nel limite del possibile, che lo sporco rimanga a lungo sulla superficie;
- evitare il contatto prolungato con solventi o sostanze acide;
- evitare il contatto con acido solforico;
- evitare il contatto con la candeggina;
- evitare il contatto con sostanze sbiancanti o contenenti ossigeno attivo;
- evitare lo sfregamento con abrasivi aggressivi (es. carta vetrata);
- evitare l'uso di utensili taglienti direttamente sulla superficie.

## AVVERTENZE

GYPSUM S.r.l. non risponde in caso di:

- danni provocati ai manufatti in fase di trasporto, stoccaggio, movimentazione e installazione;
- danni e/o variazioni estetiche del prodotto derivanti da un utilizzo improprio di tipo fisico o chimico;
- danni diversi derivanti da un utilizzo improprio del prodotto di tipo fisico o chimico;
- danni provocati dall'inosservanza delle procedure di posa e manutenzione;
- danni provocati da modifiche non autorizzate o uso improprio (es. levigatura della superficie);
- danni provocati da manutenzione errata o inadeguata;
- variazioni estetiche e/o alterazioni del trattamento protettivo conseguenti ad eventuale ulteriore applicazione di protettivi superficiali eseguiti dal cliente;
- danni provocati da eventi straordinari;
- danni su manufatti che sono stati posati in opera nonostante fosse presente un difetto visibile – e non risolvibile – già prima della posa (es. sbiancatura, incurvatura, scheggiatura, ecc.): quindi se un manufatto presenta un difetto prima della posa in opera, allora non va posato.

GYPSUM S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso.

GYPSUM S.r.l.

Sede legale: Via Verdi 14 - 24121 Bergamo - Italy

Sede operativa: Via C.A. Dalla Chiesa s.n. / Via degli Assini 32 - 24048 Treviolo (BG) - Italy

T. +39 (0)35200085 - info@gypsum-arte.com - www.gypsum-arte.com